

仕様表 ガスオープン(コンビネーションレンジ)

形式(形名)	卓上タイプ			ビルトインタイプ				キャビネット一体型	
	・NLV1501ESV	・RMC-S12E	・RSR-S51E(A)-ST ・RSR-S51E(A)-B	・RSR-S14E-A ・RSR-S14E-ST ・RSR-S14E-B	・NDR514EST ・NDR514ESV ・NDR514E	・NDR420EK	・NDR428EK	・NLR9320EA	
商品									
区分名	M	M	N	N	N	N	N	N	
省エネ基準達成率(%)	100	105	102	110	101	105	101	105	
エネルギー消費効率(Wh)	598	874	874	667	1,010	750	780	750	
ガス消費量(kW)	4.3	4.65	4.65	3.55	5.47	5.00	3.55	5.00	
年間の目安燃料使用量(m³/年)	2.2	3.3	3.3	2.5	3.8	2.8	2.9	2.8	
消費電力	オープン使用時(W) 電子レンジ使用時(W)	60 1,070	80 1,000	75 1,300	80 1,350	120 1,350	90 1,170	60 1,180	90 1,170
待機電力(W)	0	0	0	0	0	0	0	0	
外形寸法	幅(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)	480 464 330	490 591 516	598 545 780~860	598 545 750~860	598 550 575~635	598 550 580~640	598 550 580~640	598 550 800~860
庫内最大寸法(mm)幅×奥行×高さ	280×290×190	365×375×240	440×356×282	365×375×240	430×372×300	370×365×265	370×365×265	370×365×265	
庫内有効寸法(mm)幅×奥行×高さ	267×285×170	340×375×200	420×345×250	340×375×215	415×365×265	356×362×237	356×362×233	356×362×237	
庫内容量(ℓ)	15	33	36	27	40	35	37.9	31	
質量(kg)	19.5	37	62	49	51	39	49	45.5 44	
接続	ガス 電気	ガスノットコード小 AC100V	ガスノットコード小 AC100V	15A AC100V	15A AC100V	15A AC100V	15A AC100V	15A AC100V	
調理段数	オープン 電子レンジ	2段 1段	2段 1段	2段 1段	2段 1段	2段 1段	2段 1段	2段 1段	
オープン皿有効寸法(mm)幅×奥行×高さ	252×252×22	315×315×24	390×295×24	315×315×24	388×306×25	340×310×25	340×310×25	340×310×25	
ターンテーブル皿有効寸法(mm)直径×深さ	φ262×22	φ272×12	φ272×12	φ272×12	φ332×21.7	φ332×21.7	φ332×21.7	φ332×21.7	
基本機能	オープン 電子レンジ イースト発酵	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	
便利な機能	NEXTサイン ブーメランターンテーブル グラム解凍/自動解凍 コンビネオープンキー オープン保温 オープンリピート機能※1 オープンソフト仕上げ※2	● ● 自動解凍 ● ● — —	● ● 自動解凍 — — ● ●	● ● 自動解凍 — — ● ●	● ● 自動解凍 — — ● ●	● ● 自動解凍 — — — —	● ● 自動解凍 — — ● —	● ● 自動解凍 — — — —	
チャイルドロック	—	—	●	—	●	●	●	●	
予備ガスコンセント	—	—	—	—	—	—	—	● —	
時間表示	現在時刻表示 調理の残り時間表示	— ●	— ●	— ●	— ●	— ●	— ●	— ●	
庫内温度表示	●	●	●	●	●	●	●	●	
庫内灯	●	●	●	●	●	●	●	●	
お手入れラクラク※3	C	SC	SC	C	C	C	C	C	
タイム設定	オープン(分) 電子レンジ(分)	10秒~99分50秒 550W:10秒~19分50秒 300W:10秒~29分50秒 200W:100W:10秒~59分50秒	0~90 強0~30 弱0~90	0~90 強0~30 弱0~90	0~90 強0~30 弱0~90	0~99 強0~29 弱0~59 解凍0~29	0~99 強0~29 弱0~59 解凍0~29	10秒~99分50秒 強0~29 弱0~59 解凍0~29	
温度設定	オープン(°C) イースト発酵(°C)	65 100~250 (10°C間隔) 28・35・40・45	100~280 (10°C間隔) 35・40・45	100~280 (10°C間隔) 35・40・45	100~280 (10°C間隔) 65 100~250 (10°C間隔)・300 35・40・45	65 100~250 (10°C間隔) 28・35・39	65 100~250 (10°C間隔) 28・32・35・40・45	65 120~250 (10°C間隔) 28・35・39	
電子レンジ出力切替(W)	550・300・200・100 コンビ200 解凍300・200・100	強500・弱200 コンビ200 解凍300・200・100	強600・弱200 コンビ200 解凍300・200・100	強600・弱200 コンビ200	強600・弱90 コンビ200 解凍90	強600・弱90 コンビ200 解凍90	600・300・200・100 コンビ200 解凍300・200・100	強600・弱90 コンビ200 解凍90	
付属品	オープン皿(角皿) ターンテーブル皿(丸皿) 角網 その他(丸網、解凍網など) オープン皿取っ手 クッキングブック アース線	1枚 1枚 1枚 丸網1枚 1本 ● ●	2枚 1枚 1枚 — 2本 ● ●	2枚 1枚 2枚 — 1本 ● ●	2枚 1枚 2枚 — 2本 ● ●	2枚 1枚 1枚 解凍網1枚 1本 ● ●	2枚 1枚 1枚 解凍網1枚 1本 ● ●	2枚 1枚 1枚 解凍網1枚 1本 ● ●	

※1 【オープンリピート機能】同じ調理の繰り返しができます。

※2 【オープンソフト仕上げ】乾燥防止用でお好みに合わせてお使いください。

※3 【お手入れラクラク】C：クリーンコート加工（庫内は、油がこびりつきにくい特殊加工を施しています） SC：セルフクリーニング機能（特殊加工により、油を分解して自己クリーニングする効果があります）

