

## 仕様表 ガス炊飯器

形式(形名)	電子ジャー付マイコン・タイマー搭載タイプ				電子ジャー付			
	・RR-055MST2(DB) ・RR-055MST2(PS)	・RR-100MST2(DB) ・RR-100MST2(PS)	・RR-050VMT(DB)	・RR-100VMT(DB)	・RR-030VM(DB)	・RR-050VM(DB) ・RR-050VM(W)	・RR-100VM(DB)	
商品	 RR-055MST2(DB)	 RR-100MST2(PS)	 RR-050VMT(DB)	 RR-100VMT(DB)	 RR-030VM(DB)	 RR-050VM(W)	 RR-100VM(DB)	
炊飯能力(合)	5(1.0~5.5)	10(2.0~11)	5(1.0~5.0)	10(2.0~10)	3(0.5~3.0)	5(1.0~5.0)	10(2.0~10)	
炊飯能力(ℓ)	0.18~1.0	0.36~1.98	0.18~0.9	0.36~1.80	0.09~0.54	0.18~0.9	0.36~1.8	
ガス消費量(kW)	2.15	2.15	1.40	1.80	1.05	1.40	1.80	
消費電力	炊飯時(W)	16(213 <sup>*</sup> )	16(285 <sup>*</sup> )	11(141 <sup>*</sup> )	11(221 <sup>*</sup> )	10(140 <sup>*</sup> )	10(220 <sup>*</sup> )	
	保温時(W)	213	285	141	221	140	220	
待機電力(表示消灯時)(W)	1.0以下	1.0以下	1.8[1.1]	1.8[1.1]	1.3	1.3	1.3	
外形寸法	幅(mm)	277	304	259	309	259	259	
	奥行(mm)	413	440	235	277	235	235	
	高さ(mm)	287	320	290	359	260	290	
接続	ガス	ガスコード				ガスソフトコード小		
	電気	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
電子ジャー	●	●	●	●	●	●	●	
タイマー	●	●	●	●	—	—	—	
立消え安全装置	●	●	●	●	●	●	●	

※カッコ内の消費電力は、炊飯の蒸らし段階でかかる最大消費電力です。蒸らしに最適な温度を保つためヒーターを利用し、ON・OFF制御をしております。

形式(形名)	炊飯専用			炊飯専用		
	・RR-035GS-D ・RR-035GS-D(RP)	・RR-055GS-D	・RR-100GS-C	・PA-5G	・PA-7G	・PA-10G
商品	 ・RR-035GS-D(RP)					
炊飯能力(合)	3(0.5~3.5)	5(1.0~5.5)	10(2.0~11)	5(1.0~5.5)	7(1.6~8.3)	10(2.0~11)
炊飯能力(ℓ)	0.09~0.63	0.18~1.0	0.36~1.98	0.18~1.0	0.3~1.5	0.36~2.0
ガス消費量(kW)	0.94	1.28	1.80	1.40	1.98	2.38
消費電力	炊飯時(W)	—	—	—	—	—
	保温時(W)	—	—	—	—	—
待機電力(表示消灯時)(W)	—	—	—	—	—	—
外形寸法	幅(mm)	257	257	309	256	300
	奥行(mm)	240	240	283	279	322
	高さ(mm)	250	280	349	237	255
接続	ガス	ガスソフトコード小				
	電気	—	—	—	—	—
電子ジャー	—	—	—	—	—	—
タイマー	—	—	—	—	—	—
立消え安全装置	●	●	●	●	●	●