




仕様表 レンジフード


形式(形名)		クリーンecoフード(フィルタタイプ)		
		OGR-REC-AP601R/L SV	OGR-REC-AP751R/L SV	OGR-REC-AP901R/L SV
商品				
外形寸法	幅(mm)	600	750	900
	奥行(mm)		600	
	高さ(mm)		445~735	
質量(kg)		21.0	24.5	26.5
消費電力(最大)(W)			63	
風量切替			強・中・弱/常時換気	
風量(強)(m³/h)			420	

形式(形名)		クリーンecoフード(ノンフィルタタイプ)		
		XGR-REC-AP603 SV/W	XGR-REC-AP753 SV/W	XGR-REC-AP903 SV/W
商品				
外形寸法	幅(mm)	600	750	900
	奥行(mm)		600	
	高さ(mm)		445~735	
質量(kg)		17.5	20.0	22.0
消費電力(最大)(W)			36	
風量切替			強・中・弱/常時換気	
風量(強)(m³/h)			420	

形式(形名)		クリーンフード(ノンフィルタタイプ)		
		LGR-3R-AP601 BK/SV/W	LGR-3R-AP751 BK/SV/W	LGR-3R-AP901 BK/SV/W
商品				
外形寸法	幅(mm)	600	750	900
	奥行(mm)		600	
	高さ(mm)		445~735	
質量(kg)		17.0	19.0	21.0
消費電力(最大)(W)			115	
風量切替			強・中・弱/常時換気	
風量(強)(m³/h)			420	

形式(形名)		クリーンフード(ノンフィルタタイプ)		
		TLR-3S-AP601 BK/SV	TLR-3S-AP751 BK/SV	TLR-3S-AP901 BK/SV
商品				
外形寸法	幅(mm)	600	750	900
	奥行(mm)		600	
	高さ(mm)		445~735	
質量(kg)		18.0	20.0	22.0
消費電力(最大)(W)			116	
風量切替			強・中・弱/常時換気	
風量(強)(m³/h)			420	

形式(形名)		クリーンフード(フィルタタイプ)		
		EWR-3R-AP601 BK/SV	EWR-3R-AP751 BK/SV	EWR-3R-AP901 BK/SV
商品				
外形寸法	幅(mm)	600	750	900
	奥行(mm)	600		
	高さ(mm)	445~700(※本体下端からフィルタ下端まで+130mm)		
質量(kg)		18.5	20.5	22.5
消費電力(最大)(W)		120		
風量切替		強・中・弱/常時換気		
風量(強)(m³/h)		450		

形式(形名)		スタンダードフード		
		BDR-3HL-AP601 BK	BDR-3HL-AP751 BK	BDR-3HL-AP901 BK
商品				
外形寸法	幅(mm)	600	750	900
	奥行(mm)	605		
	高さ(mm)	600		
質量(kg)		14.0	17.0	20.0
消費電力(最大)(W)		111		
風量切替		強・弱		
風量(強)(m³/h)		550		

○前扉板同梱の商品の高さは、標準前扉板取り付け時を表記しています。