







仕様表 ガスFF暖房機

形式	RHF-309FT	RHF-559FT	RHF-1005FT
	<リンナイ(株)製>	<リンナイ(株)製>	<リンナイ(株)製>
商品			
暖房のめやす	木造8畳／コンクリート10畳	木造14畳／コンクリート19畳	木造24畳／コンクリート33畳
暖房能力(kW)	2.88	5.28	9.30
エネルギー消費効率(%)	82.5	82.5	83.0
省エネ基準達成率(%)	100 	100 	100 
外形寸法(mm)	高さ695×幅465×奥行257	高さ582×幅760×奥行257	高さ670×幅930×奥行320
質量(kg)	19	24	40
ガス消費量(kW)	3.49～1.74／OFF	6.40～2.50／OFF	11.20～4.09／OFF
消費電力(W)	44～25	54～30	118～65
待機電力(W)	0.8	0.8	0.8
ガス接続	15A(R1/2)オネジ	15A(R1/2)オネジ	15A(R1/2)オネジ
給排気管	最大延長曲がり	4m3曲がり	4m3曲がり
	壁穴径(mm)	80	80

※すべて電源は単相100V、点火方式は連続放電ダイレクト点火となります。

省エネ基準達成率の表示について



このマークは省エネルギー法目標年度2006年度の省エネ基準達成率を表示するものです。

※達成率が100%以上の場合はマークの色を緑で表示しています。