



仕様表 ガス暖炉

形式	DU520	
商品		
暖房のめやす	木造9畳／コンクリート12畳	
暖房能力(kW)	3.40	
本体外形寸法(mm)	高さ890×幅840×奥行280	
質量(kg)	57	
ガス消費量(kW)	強5.23／弱3.09	
消費電力(W)	強112／弱108	
待機電力(W)	3.0	
運転音(dB(A))	強42／弱42	
給排気方式	強制排気式	
放熱方式	強制対流式	
安全装置	立消え安全装置、不完全燃焼防止装置、過熱防止装置、爆発点火防止装置、ファン回転検知、風圧検知装置、ガラス外れ検知装置、排気筒外れ検知装置、停電時安全装置、過電流防止装置 等	
電源	AC100V(50/60Hz) コード長さ0.5m	
ガス接続	15A(R1/2)オネジ	
排気筒	壁貫通部穴径	φ120mm(排気筒径φ60mm)
	排気筒取付壁厚	100mm～300mm
	延長最大長さ	10m 4曲がり

形式	DU320
商品	
暖房のめやす	木造8畳／コンクリート11畳
本体外形寸法(mm)	高さ535×幅600×奥行325
質量(kg)	30
ガス消費量(kW)	強2.91／弱1.51
消費電力(W)	強60／弱55
待機電力(W)	2.5
運転音(dB(A))	強35／弱28
室温調節(℃)	[Lo]・18・20・22・24・26・[Hi]
給排気方式	開放式
放熱方式	強制対流式
安全装置	立消え安全装置、不完全燃焼防止装置、過熱防止装置、室温異常消火装置、ファン回転検知、転倒時ガス遮断装置、フィルター目詰まり消火装置、停電時安全装置、過電流防止装置 等
電源	AC100V(50/60Hz) コード長さ1.5m
出力コンセント	AC100V 1A付き(換気扇連動用)
ガス接続	ガスコード(長さ1m同梱)

形式	RHFE-750ETR	
商品		
暖房のめやす	木造18畳／コンクリート25畳	
暖房能力(kW)	7.16	
エネルギー消費効率(%)	82.1	
省エネ基準達成率(%)	100 	
外形寸法(mm)	本体	埋め込み部:高さ660×幅852×奥行365
	フロントパネル	曲面ガラス仕様:高さ679×幅902×奥行123 ステンレス仕様:高さ679×幅900×奥行88
質量(kg) (本体+フロントパネル)	曲面ガラス仕様:75 ステンレス仕様:70	
ガス消費量(kW)	強8.72／弱3.02	
消費電力(W)	85	
待機電力(W)	5.0	
運転音(dB(A))	強44／弱35	
室温調節(℃)	[Lo]・16～26(1℃刻み)・[Hi]	
給排気方式	強制給排気式	
放熱方式	強制対流式	
安全装置	過熱防止装置(温度サーミスタ、温度ヒューズ)、過電流防止装置(電流ヒューズ)、立消え安全装置、停電時安全装置、排気筒外れ検知装置、給排気閉塞検知装置	
電源	AC100V	
出力コンセント	電源プラグ接続	
ガス接続	15A(R1/2)オネジ	
給排気管	最大延長曲がり	10m 4曲がり
	壁穴径(mm)	120

省エネ基準達成率の表示について



このマークは省エネルギー法目標年度2006年度の省エネ基準達成率を表示するものです。
○達成率が100%以上の場合はマークの色を緑で表示しています。