

## 仕様表 壁面設置形

タイプ		ミストタイプ		ミストユニット
形式		FBD-4108AUSK-MC	HBD-4105AUSK-MP	AMU-2
商品				
希望小売価格(税込)(リモコン含む)		151,200円	140,400円	77,760円
ミストノズルの数		8個	3個	20個
機能	暖房	パワフル・強・弱・微	スピード・強・弱・微	—
	自動乾燥	スピード・念入り	自動・念入り	—
	乾燥	スピード・標準・ゆっくり	スピード・標準・ゆっくり	—
	換気／涼風	強・弱	強・弱	—
	ミスト(室温調節)	強・弱(高～中～低 5段階)	強・弱・微(高～中～低 5段階)	ハード・ソフト・リズム
外形寸法 [mm] 高さ×幅×奥行	本体室内側	283×620×170	341×620×165	960×80×102
	本体室外側	199×274×139	202×269×162	—
	室外ミストユニット	370×238×150	380×260×145	—
質量 [kg] (室外側・換気ファン含む)	室内側7.5/室外側2.0 ユニット7.0	室内側6.7/室外側2.1 ユニット9.5	2.2	
定格出力 [kW]	暖房 4.40/ミスト 7.6	暖房 4.07/ミスト 8.78	—	
消費電力(急速乾燥/標準乾燥) [W]	56/45	79/61	—	
騒音値(急速乾燥/標準乾燥) [dB]	45/40	45/40	—	
風量 [m <sup>3</sup> /分] (急速乾燥/標準乾燥)	循環	7.0/5.0	7.4/5.3	—
	換気	1.7/1.5	1.5/1.5	—
保有水量 [ℓ]	1.0	0.75	—	
標準流量 [ℓ/分]	4.0(ミスト時)	3.5	—	
リモコン接続	ワイヤレス	ワイヤレス	—	
ミスト流量 [ℓ/分]	0.6～3.8	1.5	3.9～7.7	
ミスト温度 [°C]	60(給湯推奨温度48)	35～70(室温により自動調節)	48(給湯推奨温度)	
リモコン	暖房(切・入タイマー)	5分～6時間(切)・時刻指定(入)	5分～6時間(切)・5分～24時間(入)	—
	乾燥(切タイマー)	5分～12時間(ゆっくり4～12時間)	5分～6時間(ゆっくり4～12時間)	—
	換気／涼風(切タイマー)	5分～12時間	5分～12時間	—
	ミスト(切タイマー)	5分～2時間	5分～2時間	—
らくらくリース対象機器 ※1	<b>5&lt;5&lt;リース</b>	—	—	
TAISコード※2	01055-000007	00205-000006	01055-000006	

※1 詳しくは東邦ガスまでお問い合わせください

※2 身体状況に合った福祉用具を選択できるように、財団法人テクノエイド協会が全国の福祉用具製造業者や輸入業者から福祉用具の仕様・構造・性能等の情報を収集し、福祉用具情報システム(TAIS)で検索できるようにしています。  
このTAISコードで本システムからミストサウナを検索することができます。

タイプ		スタンダードタイプ		シンプルタイプ	
形式		FBD-4109AUSK	HBD-4114AUSK-P	FBD-4118AUSK	HBD-4114AUSK
商品					
希望小売価格(税込) [リモコン含む]		75,600円	75,600円	59,400円	59,400円
機能	暖房	パワフル・強・弱・微	急速・強・弱	急速・強・弱・微	急速・強・弱
	自動乾燥	スピード・念入り	自動・エコ・タイマー	—	—
	乾燥	スピード・標準・ゆっくり	—	急速・標準・エコ	急速・標準・エコ
	換気/涼風	換気：強・弱・エコ <sup>※3</sup> 涼風：強・弱	強・弱	強・弱	強・弱
外形寸法 [mm]	本体室内側	240×620×170	240×620×165	240×620×170	240×620×165
	高さ×幅×奥行 本体室外側	199×274×139	202×269×162	199×274×139	202×269×162
質量 [kg] (室外側・換気ファン含む)		室内側 6.0 室外側 2.0	室内側 6.0 室外側 2.1	室内側 6.0 室外側 2.0	室内側 6.0 室外側 2.1
定格出力 [kW]		暖房 4.07 立ち上がり時 4.8	暖房 4.07 立ち上がり時 5.0	暖房 4.07 立ち上がり時 4.8	暖房 4.07 立ち上がり時 5.0
消費電力(乾燥時) [W]		急速乾燥56/標準45	自動乾燥80/エコ71/タイマー80	急速乾燥56/標準45	急速乾燥80/標準71/エコ71
騒音値(乾燥時) [dB]		急速乾燥45/標準40	自動乾燥48/エコ43/タイマー48	急速乾燥45/標準40	急速乾燥48/標準43/エコ43
風量(乾燥時) [m <sup>3</sup> /min]	循環	急速乾燥7.0/標準5.0	自動乾燥3.5/エコ6.5/タイマー8.5	急速乾燥7.0/標準5.0	急速乾燥8.5/標準6.5/エコ6.5
	換気	急速乾燥1.7/標準1.5	自動乾燥1.5/エコ1.5/タイマー1.5	急速乾燥1.7/標準1.5	急速乾燥1.5/標準1.5/エコ1.5
保有水量 [ℓ]		0.4	0.3	0.4	0.3
標準流量 [ℓ/分]		2.0	2.0	2.0	2.0
リモコン接続		ワイヤレス	ワイヤレス	ワイヤレス	ワイヤレス
リモコン	暖房(切・入タイマー)	5分～6時間(切) 時刻指定(入)	5分～6時間(切) 5分～24時間(入)	5分～6時間(切) 時刻指定(入)	5分～6時間(切) 5分～24時間(入)
	乾燥(切タイマー)	5分～12時間 (ゆっくり4～12時間)	5分～6時間 (エコ4～12時間)	5分～12時間 (ゆっくり4～12時間)	5分～6時間 (エコ4～12時間)
	換気/涼風(切タイマー)	5分～12時間	5分～12時間	5分～12時間	5分～12時間
らくらくリース対象機器 <sup>※1</sup>		<b>5&lt;5&lt;リース</b>	<b>5&lt;5&lt;リース</b>	<b>5&lt;5&lt;リース</b>	<b>5&lt;5&lt;リース</b>

※1 詳しくは東邦ガスまでお問い合わせください  
 ※3 湿度センサーにより換気を自動停止します