

仕様表 ガス炊飯器

形式(形名)	電子ジャー付マイコン・タイマー搭載タイプ						
	・RR-055MST2(DB) ・RR-055MST2(PS)	・RR-100MST2(DB) ・RR-100MST2(PS)	・PR-M09TR/TV	・PR-M18TR/TV	・RR-050VQT(DB)	・RR-100VQT(DB)	
商品	 RR-055MST2(DB)	 RR-100MST2(PS)	 PR-M09TR プレミアムレッド×ブラック	 PR-M18TV プレミアムシルバー×アイボリー	 RR-050VQT(DB)	 RR-100VQT(DB)	
炊飯能力(合)	5(1.0~5.5)	10(2.0~11)	5(0.5~5.0)	10(2.0~10)	5(1.0~5.0)	10(2.0~10)	
炊飯能力(ℓ)	0.18~1.00	0.36~1.98	0.09~0.9	0.36~1.8	0.18~0.90	0.36~1.80	
ガス消費量(kW)	2.15	2.15	1.12	1.80	1.40	1.80	
消費電力	炊飯時(W)	16(213 [*])	16(285 [*])	22(185 [*])	22(235 [*])	11(141 [*])	11(221 [*])
	保温時(W)	213	285	185	235	141	221
待機電力(表示消灯時)(W)	1.0以下	1.0以下	0.74	0.74	1.8[1.1]	1.8[1.1]	
外形寸法	幅(mm)	277	304	293	310	259	309
	奥行(mm)	413	440	328	345	235	277
	高さ(mm)	287	320	262	309	290	359
接続	ガス	ガスコード					
	電気	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
電子ジャー	●	●	●	●	●	●	
タイマー	●	●	●	●	●	●	
立消え安全装置	●	●	●	●	●	●	

形式(形名)	電子ジャー付			
	・RR-030VQ(DB)	・RR-050VQ(DB) ・RR-050VQ(W)	・RR-100VQ(DB)	
商品	 RR-030VQ(DB)	 RR-050VQ(W)	 RR-100VQ(DB)	
炊飯能力(合)	3(0.5~3.0)	5(1.0~5.0)	10(2.0~10)	
炊飯能力(ℓ)	0.09~0.54	0.18~0.90	0.36~1.80	
ガス消費量(kW)	1.05	1.40	1.80	
消費電力	炊飯時(W)	10(140 [*])	10(140 [*])	10(220 [*])
	保温時(W)	140	140	220
待機電力(表示消灯時)(W)	1.3	1.3	1.3	
外形寸法	幅(mm)	259	259	309
	奥行(mm)	235	235	277
	高さ(mm)	260	290	359
接続	ガス	ガスソフトコード小		
	電気	AC100V	AC100V	AC100V
電子ジャー	●	●	●	
タイマー	—	—	—	
立消え安全装置	●	●	●	

※カッコ内の消費電力は、炊飯の蒸らし段階でかかる最大消費電力です。蒸らしに最適な温度を保つためヒーターを利用し、ON・OFF制御をしております。

仕様表 ガス炊飯器

形式(形名)	炊飯専用			炊飯専用		
	・RR-030FS(DB)	・RR-050 FS(DB) ・RR-050 FS(W)	・RR-100 FS(DB)	・PR-09EF	・PR-18EF	
商品						
炊飯能力(合)	3(0.5~3.5)	5(1.0~5.5)	10(2.0~11)	5(1.0~5.5)	10(2.0~11)	
炊飯能力(ℓ)	0.09~0.54	0.18~0.90	0.36~1.80	0.18~0.90	0.36~1.80	
ガス消費量(kW)	1.05	1.40	1.80	1.05	1.90	
消費電力	炊飯時(W)	—	—	—	—	
	保温時(W)	—	—	—	—	
待機電力(表示消灯時)(W)	—	—	—	—	—	
外形寸法	幅(mm)	259	259	256	300	
	奥行(mm)	240	240	279	322	
	高さ(mm)	250	280	349	237	282
接続	ガス	ガスソフトコード小				
	電気	—	—	—	—	—
電子ジャー	—	—	—	—	—	
タイマー	—	—	—	—	—	
立消え安全装置	●	●	●	●	●	